

BUTACA MODELO "MENORCA"

COSTADOS metálicos en perfil de 80 x 40 x 1,5 mm. de acero conformado en frío, calidad ST-37. Soldadura al arco con hilo continuo. Pintados epoxi-negro, polvo, secado al horno, capa de 80-90 micras.

Zapata de fijación al suelo en acero estampado.

Apoyabrazos en poliuretano integral, acabado rugoso y anatómico. Color negro.

Finales de fila tapizados.

Soportes de ejes, del sistema de elevación automática del asiento, en polipropileno copolímero.

ASIENTO Y RESPALDO ergonómicos, tapizados mediante moldeo por vacío, sin costuras, sobre bloque de poliuretano fundido en frío de alta densidad y confortabilidad, autoextinguible, reacción de dos componentes: polioli e isocianato, de 54 Kg./m³ en respaldo y 65 Kg/m³ en asiento.

Interiores metálicos formados por bastidores de tubo de acero laminado en frío, calidad ST-37, curvado y con muelles metálicos ondulados de 3 mm. de grueso.

Alojados en carcasas de polipropileno.

La carcasa del respaldo arma la butaca.

La carcasa del asiento está perforada para mejor absorción acústica y tiene en su interior el sistema de ejes de elevación automática del asiento, por doble resorte, para mejor resistencia a la fatiga y mejor nivelado (mínimo 500.000 ciclos).

TAPICERÍA ignífuga permanente M-1, según norma UNE 23.727 y BS 5852 de comportamiento al fuego y cumpliendo con toda la normativa incluida en el Código Técnico de la Edificación, REAL DECRETO 314/2006 de fecha 17 de marzo:

Antiguo M-1 actual "pasa ensayo según las normas siguientes:

UNE-EN 1021-1:2015 valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado- parte 1:

fuelle de ignición: cigarrillo en combustión

UNE-EN 1021-2:2015 valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado- parte 2:

fuelle de ignición: llama equivalente a una cerilla

FIJACIÓN al suelo mediante tornillería y tacos especiales, según tipo de suelo.

NUMERACIÓN de fila y butaca.

**ANCHURA ENTRE EJES DESDE 50 CM (MÍNIMO EXIGIDO POR LEY), HASTA 60 CM. NOS ADAPTAMOS A LAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE
ALTURA 100 CM.**

BUTACA FABRICADA SEGÚN NUESTROS CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001, MEDIOAMBIENTE 14001 Y ECODISEÑO 14006.

CERTIFICADO MEDIANTE ENSAYO EN LABORATORIO HOMOLOGADO PARA USO PÚBLICO SEVERO NIVEL 4



SOCIEDAD COOPERATIVA OBRERA "EZCARAY"
Ctra. Santo Domingo, 49-51 Apdo. De Correos 105
Tel. 941 35 40 54 Fax. 941 35 45 23
Exportación. Tel. (+34) 941 35 40 54 Fax. (+34) 941 42 7628

26280 EZCARAY <http://www.ezcarayinternacional.es>
La Rioja – España e-mail: ezcaray@ezcarayinternacional.es



BUTACAS PARA TEATROS, AUDITORIOS, CINES, CONGRESOS Y CENTROS DE COLECTIVIDADES.
INSCRITA EN EL REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS EL 26-11-1955 CON EL N°6912. CIF. F-26006841