

## BUTACA MODELO YUSO

**COSTADOS** de D.M. macizado y chapeado en haya.  
Apoyabrazos de madera maciza de haya, integrados en el propio costado.

**RESPALDO:** bastidor metálico de tubo de acero. Muelles ondulados de acero de 3 mm. grueso para mejor recuperación de la espuma y mayor durabilidad. Bloque de poliuretano fundido en frío (reacción de dos componentes: polioli e isocianato) de 54 Kg./m<sup>3</sup>.  
Trasera de tablero contrachapado de haya de 1ª calidad.  
Sistema velcro de tapizado para evitar arrugas, bolsas de aire y movimientos de la tapicería.

**ASIENTO:** tapizado sobre bloque de poliuretano fundido en frío (reacción de dos componentes: polioli e isocianato) de 65 Kg./m<sup>3</sup>. Bastidor metálico de tubo de acero y muelles ondulados de acero de 3 mm. de grueso para mejor recuperación de la espuma y mayor durabilidad.  
Frente de tablero contrachapado de haya de 1ª calidad.  
Sistema velcro de tapizado para evitar arrugas, bolsas de aire y movimientos de la tapicería.  
Sistema de elevación automático por doble resorte.

**TAPICERÍA** ignífuga permanente según el Código Técnico de la Edificación, REAL DECRETO 314/2006 de fecha 17 de marzo:

Antiguo M-1, actual "pasa ensayo según las normas siguientes:

UNE-EN 1021-1:2006 valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado- parte 1:  
fuente de ignición: cigarrillo en combustión.

UNE-EN 1021-2:2006 valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado- parte 1:  
fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla.

**BARNIZ** ignífugo permanente con fondo color a elegir por la propiedad o dirección facultativa.

**FIJACIÓN** al suelo mediante tacos y tortillería especial, oculta mediante embellecedor metálico pintado en negro.

### POSIBILIDADES:

- Asiento funda completa**
- Respaldo tapizado completo**
- Costados tapizados**
- Butaca completa tapizada**

**ANCHURA ENTRE EJES DESDE 52 CM. HASTA 60 CM. NOS ADAPTAMOS A LAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE**  
**ALTURA 90/100 CM.**

**BUTACA FABRICADA SEGÚN NUESTROS CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001, MEDIOAMBIENTE 14001 Y ECODISEÑO 14006.**

**CERTIFICADO MEDIANTE ENSAYO EN LABORATORIO HOMOLOGADO PARA USO PÚBLICO SEVERO NIVEL 4**



## SOCIEDAD COOPERATIVA OBRERA "EZCARAY"

Ctra. Santo Domingo, 49-51 Apdo. De Correos 105

Tel. 941 35 40 54

Fax. 941 35 45 23

Exportación. Tel. (+34) 941 35 40 54 Fax. (+34) 941 42 7628

26280 EZCARAY  
La Rioja – España

<http://www.ezcarayseating.es>

e-mail: [ezcaray@ezcarayseating.es](mailto:ezcaray@ezcarayseating.es)

